Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Le kit de nettoyage de tuyau n'est autorisé que pour une utilisation avec les nettoyeurs haute pression de KÄRCHER.
Le kit de nettoyage de tuyaux convient de façon idéale au nettoyage de conduits et canalisations ayant les dimensions limites indiquées dans la figure 1 sur la partie intérieure de la page de garde.
Le kit de nettoyage de tuyaux ne convient pas à une utilisation industrielle ou professionnelle.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

⚠ ***DANGER***
Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.
⚠ ***AVERTISSEMENT***
Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.
ATTENTION
Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Consignes de sécurité

⚠ ***DANGER***
- *Observez les consignes de sécurité de votre nettoyeur haute pression.*
- *Enclencher le jet haute pression uniquement lorsque la buse se trouve au moins jusqu'au niveau du repère rouge dans le tuyau à nettoyer.*
- *Ne jamais insérer le flexible de nettoyage de tuyaux au-delà du repère rouge dans le tuyau à nettoyer, en mode haute pression.*
- *Dans des conditions défavorables, le flexible de nettoyage risque de changer de direction dans le tuyau et d'en ressortir. Plus le diamètre du tuyau à nettoyer est important, plus le risque augmente. Dans un tel cal, relâcher immédiatement le levier de la poignée pistolet.*
- *Mettre le nettoyeur haute pression hors service et détacher le flexible du pistolet haute pression à la fin des travaux.*

⚠ ***AVERTISSEMENT***
- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes.*
- *L'appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées.*
- *Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Température d'eau maximale 60 °C (observer les instructions de votre nettoyeur haute pression).*

Application

⚠ ***DANGER***
Ne jamais insérer le flexible de nettoyage de tuyaux au-delà du repère rouge dans le tuyau à nettoyer, en mode haute pression.
Pour les illustrations, voir les pages dépliantes !
Figure : 2
➔ Enfoncez le raccord du flexible de nettoyage des tuyaux dans le verrouillage à baïonette du pistolet haute pression.
➔ Tournez le raccord de 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Figure : 3
➔ Introduire le flexible de nettoyage de conduit jusqu'au repère rouge dans le conduit à nettoyer.
Figure : 4
➔ Activer le nettoyeur à haute pression.
Figure : 5
➔ Appuyer sur le levier du de la poignée pistolet et guider manuellement le flexible de nettoyage de tuyaux à la main, s'il avance automatiquement.
Remarque :
Si la buse du flexible se heurte à un obstacle.
➔ Appuyez plusieurs fois sur la manette du pistolet haute pression et relâchez la.
Répéter plusieurs fois le nettoyage si nécessaire ou si l'encrassement est important !
Figure : 6
➔ Mettre le nettoyeur haute pression hors service.
Figure : 7
➔ Retirer le flexible de nettoyage de tuyaux hors du tuyau.