



Indice de protection électrique



Niveau acoustique mesuré



Cuve emboutie



Certifié TÜV




Composée de matériaux recyclables.



Peinture poudre Epoxy




Respecte la norme CE



Capacité totale

154
litres



Capacité malaxage

120
litres



Ciment

2/3
1/2



Nombre brouettes

2

B150 Elec. Mono 700W - IP45 - R

Type châssis	Monobloc mécano-soudé	Couronne	Secteurs matériaux composites
Section tube	45x45	Protecteur	360° plastique + joint caoutchouc
Volant	Monobranche démontable	Pignon	Fonte 10 dents Ref :800007
Basculement	Au pied	Type de roue	Roue et jante plastique
Ep. fond de cuve	1,5	Dimension roue	200mm
Pales malaxage	Forme en V - acier	Garantie	6mois pièces
Poids	60kg		

Descriptif moteur :700

<u>Garantie pièces</u> pour un usage professionnel 6 mois domestique 6 mois		
	Puissance 700 W Type courant Monophasé 230 V Caractéristique Avec sonde thermique	COURROIE Poly-V sans réglage de tension Ref :531001

Colisage

Q par colis		Bétonnière		Palette		Empilage
LxH (m)		1		6		2
Q par camion		1,2x0,7x1,4		2,49x1,24x1,49		1,2x0,7x2,38
		78		66		122