

Bétonnière "Semi Pro" Altrad

B 180 P

Electrique monphasé

Volant démontable ø 590 mm

Protection totale de couronne.

**Blocage de cuve
par pédale renforcée**

Cuve emboutie avec bord roulé



1 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



2 pales de malaxage étudiées pour
un malaxage optimum

Couronne en matériau composite haute
résistance sans entretien ni graissage.

Pignon d'entraînement en fonte

**Châssis mécano-soudé
renforcé - Pro**

Finition peinture époxy polyester



Roulements de cuve étanches
graissés à vie

Capot moteur électrique

- Double isolation classe II
- Protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau)
- Sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

**Roues ø 250 mm
bandage caoutchouc**

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	160
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Moteur monphasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,23
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,42
ø Roues pleines	mm	250
Poids	kg	60
Niveau sonore garanti	dB	98

Logistique	
Désignation	B 180 P monphasé
Réf. - Gencod	AL16FS1EA - 3700018120116
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	310 kg
Conditionnement	Palette de 5
Dimensions	2,20 x 1,22 x (H) 1,44 m
Camion complet	60

