


## 4. FONCTIONNEMENT

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continue. Assurez-vous d'effectuer des pauses régulières pendant le fonctionnement afin de maximiser la durée de vie de votre laser. Toujours débrancher le GigBAR 2 lorsqu'il n'est pas utilisé.

**Utilisation du panneau de commande** Pour accéder aux fonctions du panneau de commande, utilisez les quatre boutons situés en dessous de l'affichage. Lorsque l'appareil est allumé, l'écran LED situé sur le panneau arrière affiche le mode de fonctionnement actuel (autonome ou DMX). L'appareil conserve les derniers réglages enregistrés lorsqu'il est éteint.



Bouton	Fonction
<MENU>	Permet de sélectionner un mode de fonctionnement ou de sortir de l'option de menu courante.
<UP>	Permet de se déplacer vers le haut dans une liste d'options ou permet de sélectionner une valeur plus haute.
<DOWN>	Permet de se déplacer vers le bas dans une liste d'options ou permet de sélectionner une valeur plus basse.
<ENTER>	Permet d'activer une option de menu ou une valeur sélectionnée.

### Plan du Menu

Mode	Niveaux de Programmation		Description
Effet mélangé automatique	AM**	AM01-AM02	Permet de sélectionner le spectacle effet mélangé automatique
		F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse de l'effet mélangé automatique
Effet mélangé activé par le son	SM**	SM01-SM02	Permet de sélectionner le spectacle effet mélangé activé par le son
		F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse de l'effet mélangé activé par le son
Paramètres du spectacle	SHOW		Après avoir appuyé sur la touche <ENTER>, permet de sélectionner différents paramètres de spectacle, parmi lesquels il est possible de choisir le spectacle d'effets avec style mélangé ou les effets n'utilisant que les Pars.
Effet Par automatique	AP**	AP01- AP07	Permet de sélectionner le spectacle Par
		F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle Par
Effet Derby automatique	AK01	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle automatique Derby
Effet laser automatique	AL01	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle laser automatique
Effet stroboscope automatique	AS**	AS01-AS22	Permet de sélectionner le spectacle stroboscope automatique
		F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle stroboscope automatique
Par + Derby automatique	APK1	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle automatique Par et Derby
Par + laser automatique	APL1	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle automatique Par et laser
Par + stroboscope automatique	APS1	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle automatique Par et stroboscope
Derby + laser automatique	AKL1	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle automatique Derby et laser
Derby + stroboscope automatique	AKS1	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle automatique Derby et stroboscope
Par + Derby + Laser	APKL	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle Par, Derby et laser
Par + Derby + Strobe	APKS	F 01-F 99	Permet de sélectionner la vitesse du spectacle Par, Derby et stroboscope

Mode		Niveaux de Programmation		Description
Par + Laser + Strobe	APLS	F 01–F 99		Permet de sélectionner la vitesse du spectacle Par, laser et stroboscope
Derby + Laser + Strobe	AKLS	F 01–F 99		Permet de sélectionner la vitesse du spectacle Derby, laser et stroboscope
Effet Par activé par le son	SP**	SP01–SP07		Paramètre les Pars en activation par le son
Effet Derby activé par le son	SK01			Permet de sélectionner la Derby lumières en activation par le son
Effet laser activé par le son	SL01			Permet de sélectionner la laser en activation par le son
Effet stroboscope activé par le son	SS**	SS01–SS22		Permet de paramétrer les stroboscopes en activation par le son et de sélectionner la vitesse de l'effet
Pars et Derby lumières activés par le son	SPK1			Paramètre les Pars et les Derby lumières en activation par le son
Pars et lasers activés par le son	SPL1			Paramètre les Pars et les lasers en activation par le son
Pars et stroboscopes activés par le son	SPS1			Paramètre les Pars et les stroboscopes en activation par le son
Derby lumières et lasers activés par le son	SKL1			Paramètre les Derby lumières et les lasers en activation par le son
Derby lumières et stroboscopes activés par le son	SKS1			Paramètre les Derby lumières et les stroboscopes en activation par le son
Par + Derby + Laser activés par le son	SPKL			Paramètre les Pars, les Derby lumières et les lasers en activation par le son
Par + Derby + Strobe	SPKS			Paramètre les Pars, les Derby lumières et les stroboscopes en activation par le son
Par + Laser + Strobe	SPLS			Paramètre les Pars, les lasers et les stroboscopes en activation par le son
Derby + Laser + Strobe	SKLS			Paramètre les Derby lumières, les lasers et les stroboscopes en activation par le son
Paramètres généraux de couleurs	CoLo	R**	R000–R255	Permet de régler les valeurs de rouge à la fois pour les Pars et les Derby lumières
		G**	G000–G255	Permet de régler les valeurs de vert à la fois pour les Pars et les Derby lumières
		B**	B000–B255	Permet de régler les valeurs de bleu à la fois pour les Pars et les Derby lumières
		U**	U000–U255	Permet de régler les valeurs de UV à la fois pour les Pars en stroboscopes
Réglage du mode DMX	d** (d001–d512)	3 CH		Permet de sélectionner la personnalité DMX. Permet de sélectionner l'adresse DMX de démarrage. La plage DMX est restreinte par le nombre de canaux du mode DMX sélectionné.
		11CH		
		23CH		
Réglage maître/esclave	Slav		Permet d'activer le mode esclave	
Options du système	Sys	dSET	1234	Permet de changer la disposition des modules
		rSEt		Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
		WiFi	on off	Permet d'allumer/éteindre l'antenne Wi-Fi™ pour la pédale sans fil

(SHOW  
cnt'd)**Remarque:** Seulement 3 des 4 couleurs peuvent être utilisés en même temps.

## Configuration (Autonome)

Permet de paramétrer l'appareil dans l'un des modes autonome pour permettre le contrôle sans contrôleur DMX. Branchez l'appareil sur une prise de courant appropriée.



**Ne reliez jamais un appareil en mode autonome (automatique ou activation par le son) à une chaîne DMX comprenant un contrôleur DMX. Les appareils en mode autonome peuvent émettre des signaux DMX qui interfèrent avec les signaux DMX du contrôleur.**

### Mode effet Mélangé Activé par le Son

Pour activer le mode effet mélangé activé par le son (tout activé par le son), procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **SM\*\***.
2. Appuyez sur **<ENTER>**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner le mode d'activation par le son souhaité (**SM01** ou **SM02**).
4. Appuyez sur **<ENTER>** pour faire passer l'appareil dans le mode d'activation par le son sélectionné.
5. Utilisez les boutons **<UP>** ou **<DOWN>** pour régler la vitesse du mode de **F-01** (rapide) à **F-99** (lent).
6. Appuyez sur **<ENTER>**.  
Mettez la musique en marche et réglez le bouton de sensibilité au son jusqu'à ce que l'appareil commence à réagir au rythme de la musique.



**L'appareil ne réagit qu'aux basses fréquences de musiques (basses et batterie).**

**En mode d'activation par le son, le laser s'éteint après 3 secondes de silence ou de bruit en dessous du réglage de sensibilité.**

### Mode Effet Mélangé Automatique

Pour activer le mode effet mélangé automatique (tout en automatique), procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **AM\*\***.
2. Appuyez sur **<ENTER>**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner le mode automatique souhaité (**AM01** ou **AM02**).
4. Appuyez sur **<ENTER>**.
5. Utilisez les boutons **<UP>** ou **<DOWN>** pour régler la vitesse du mode de **F-01** (rapide) à **F-99** (lent).
6. Appuyez sur **<ENTER>**.

### Paramètres du Spectacle

Pour choisir entre les spectacles d'effets avec style mélangé ou les effets n'utilisant que les Pars, suivez les instructions ci-dessous et référez-vous au [Plan du Menu](#) pour prendre connaissances des étapes de programmation :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **SHOW**.
2. Appuyez sur **<ENTER>** pour aller au niveau de programmation suivant.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour faire défiler les différentes options de spectacle auto ou activation par le son.
4. Appuyez sur **<ENTER>** pour faire passer l'appareil dans le mode sélectionné.
5. Utilisez les boutons **<UP>** ou **<DOWN>** pour régler la vitesse du mode de **F-01** (rapide) à **F-99** (lent).
6. Appuyez sur **<ENTER>**.